

Lecteur de carte à puce

SSC-TINY

Le lecteur SSC-TINY est un **lecteur PC/SC mono-fente USB 2.0.**

Le lecteur est **compatible avec toutes les cartes PS et Vitale** en circulation.

Approuvé pour 500 000 insertions/retraits carte.



Spécifications

	Taille	46 mm x 64 mm	Généralités
	Poids	70 g	Connectivité
	Interface hôte	CCID USB 2.0 (Compatible USB 1.1)	
	Vitesse de transmission	12 Mbits/s	
	Câble	Câble USB A, longueur : 1,5m	
	Système d'exploitation	Windows 7 et supérieur, Linux Kernel 2.6 et supérieur, Mac OS 10.3 et supérieur	
			Interface carte à puce
	Standards	ISO/IEC 7816, EMV 4.2/4.3, ETSI TS 102 221	
	Protocoles	T=0 et T=1	
	Type de carte à puce compatible	Cartes à puce ISO 7816 de classe A, B et C de 5 V, 3 V et 1,8 V	
	Détection des cartes à puces	Détection de mouvement avec mise hors tension automatique / Détection automatique du type de carte à puce / Protection contre les courts-circuits	
	Contacts	8 broches avec C4/C8 pris en charge	
	Nombre de cycles	500 000 insertions/retraits carte	
			Caractéristiques générales
	Alimentation	5V par bus USB	
	Température de fonctionnement	0°C à 55°C	
	Certifications	ROHS, CE	
	Garantie	Garantie fabricant de 2 ans	